

CERAM^{IX}

1. **Producent wyrobu CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna.**
34-700 Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 31,

Zakład produkcyjny: 34-300 Żywiec ul. Tetmajera 87,

2. **Nazwa wyrobu:** CERAMFIX CERAMGRUNT UNIWERSALNY

3. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

Uniwersalny preparat gruntujący CERAMFIX CERAMGRUNT UNIWERSALNY służy do gruntowania podłoży pod farby, szpachłówki, zaprawy klejowe, tapety. Może być stosowany na pyty kartonowo-gipsowe, podłoża budowlane, tynki gipsowe. Preparat gruntujący stosuje się w celu ograniczenia pylistości podłoża, jak również zwiększenia przyczepności powłok malarskich.

4. Specyfikacja techniczna: PN-C - 81906:2003 rodzaj 3. Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

5. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gęstość objętościowa	1,03 kg/dm ³	PN – C – 81906:2003
pH	ok. 7	
Zdolność rozcieńczania wodą	zupełna	
Czas schnięcia powłoki	ok. 6 h	
Wygląd i barwa powłoki	Bez pomarszczeń i zacieków, bezbarwna	

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) dla tego produktu, Dz.U. 2013 poz. 1569, kat. A/a/FW: max 30 g/l.
 Zawartość LZO (VOC) w CERAMFIX CERAMGRUNT UNIWERSALNY < 30 g/l

6. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a): Jan Tomczyk

Rabka Zdrój, dnia 02.11.2022